

PRODUKT		PRODUCENT		KONTROL	
Handelsnavn	Contura i2	Navn	Contura AB	Ifølge AVCP	System 3
Type	Indsats fyret med fast brændsel	Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige	Europæisk standard	EN 16510-2-2:2022
Tæthedsklasse	Type: BE			Testinstitut	Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625
Brændsel	Træ				
Tilsigtet anvendelsesområde	Rumopvarmning i beboel sesejendomme				

DEKLARERET YDEEVNE					
MINIMUMSAFSTAND TIL BRÆNDBARE MATERIALER			SIKKERHEDSKRAV TIL SKORSTEN		
Bagud (dR)	115* mm		Mindste sikkerhedsklasse	T400	
Til siden (dS)	80* mm		SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED NOMINEL EFFEKT		
Til loftet (dC)	700 / 1100 mm		Røggasudløbstemperatur	320 °C	
Til siden i strålingsretning (dL)	0 mm		Mindste røgtræk	12 Pa	
Foran i strålingsretning (dP)	1400 mm		Røggas masseflow	4,2 g/s	
Til gulvet (dB)	275 mm		SKORSTENSBEREGNINGSDATA VED DELBELASTNINGSUDGANG		
Til gulvet foran (dF)	0 mm		Røggasudløbstemperatur	NPD	
*Beskyttende isoleringsmateriale	40 mm Kalciumsilikat		Mindste røgtræk	NPD	
NOMINEL VARMEYDELSE			Røggas masseflow	NPD	
Rumvarmeydelse	5,0 kW		VIRKNINGSGRAD FOR RUMOPVARMNING		
Vandvarmeydelse	NPD		Årstidsbestemt virkningsgrad for rumopvarmning ved nominel varmeydelse	72 %	
Virkningsgrad	82 %		Energieffektivitetsindeks (EEI)	109	
VARMEYDELSE VED DELBELASTNING			Energieffektivitetsklasse	A+	
Rumvarmeydelse	NPD		Elforbrug ved nominel varmeydelse	NPD	
Vandvarmeydelse	NPD		Elforbrug under varmeydelse ved delbelastning	NPD	
Virkningsgrad	NPD		Strømforbrug i standby	NPD	
EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE PÅ 13 % O ₂			BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF NATURRESSOURCER		
Kulilte (CO)	1500 mg/m ³		Miljømæssig bæredygtighed	NPD	
Nitrogenoxider (NOx)	200 mg/m ³				
Organisk gasformigt kulstof (OGC)	120 mg/m ³				
Partikler (PM)	40 mg/m ³				
EMISSIONER UNDER VARMEYDELSE VED DELBELASTNING PÅ 13 % O ₂					
Kulilte (CO)	NPD				
Nitrogenoxider (NOx)	NPD				
Organisk gasformigt kulstof (OGC)	NPD				
Partikler (PM)	NPD				

Denne ydeevnedeklaration udstedes i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, hvorved undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overholdelse af den erklærede ydeevne.


Nicholas Németh, CEO Contura AB
Markaryd, 15. oktober 2025

