

Teknisk dokumentation i henhold til
forordning (EU) 2015/1185 og (EU) 2015/1186

Contura

PRODUCENT
ADRESSE

Contura AB
Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Sverige

HANDELSNAVN

Contura 60-serien
i60 / i61

Indirekte varmefunktion	Nej
Direkte varmeydelse	6,0 kW
Indirekte varmeydelse	NPD
Energieffektivitetsindeks (EEI)	107,0
Europæisk standard	EN 16510-2-1:2022, EN 16510-2-2:2022
Testrapport	RRF – pAoP 24 1362, RRF – pAoP 24 1361

EGENSKABER VED DRIFT MED DET FORETRUKNE BRÆNDELSE

Årstdsbestemt virkningsgrad ved rumopvarmning (η_s)	71 %
Energieffektivitetsindeks (EEI)	107,0

BRÆNDELSE	FORE- TRUKKET BRÆNDELSE	ANDET EGNET BRÆNDELSE	η_s (%)	EMISSIONER VED NOMINEL VARMEYDELSE			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/ Nm ³ (13 % O ₂)			
Brænde med vandindhold ≤ 25 %	Ja	Nej	71,0	40	120	1500	200
Presset træ med vandindhold < 12 %	Nej	Ja	71,0	40	120	1500	200
Anden træbiomasse	Nej	Nej					
Biomasse, som ikke er træ	Nej	Nej					
Antracit og tørre dampkul	Nej	Nej					
Cinders	Nej	Nej					
Lavtemperaturkoks	Nej	Nej					
Bituminøst kul	Nej	Nej					
Brunkulsbriketter	Nej	Nej					
Tørvebriketter	Nej	Nej					
Briketter af blandet fossilt brændsel	Nej	Nej					
Andet fossilt brændsel	Nej	Nej					
Briketter af blandet biomasse og fossilt brændsel	Nej	Nej					
Anden blanding af biomasse og fast brændsel	Nej	Nej					

ELEMENT	SYMBOL	VÆRDI	ENHED	ELEMENT	SYMBOL	VÆRDI	ENHED
VARMEYDELSE				NYTTIG VIRKNINGSGRAD. (BASERET PÅ NEDRE BRÆNDVÆRDI NCV)			
Nominel varmeydelse:	P _{nom}	6,0	kW	Virkningsgrad ved nominel varmeydelse	$\eta_{th, nom}$	81,0	%
SUPPLERENDE ELFORBRUG				TYPE VARMEYDELSE/RUMTEMPERATURSTYRING			
Ved nominel varmeydelse	e _{l, max}	NPD	kW	Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring			Ja
Ved minimum varmeydelse	e _{l, min}	NPD	kW	To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring			Nej
I standby-tilstand	e _{l, SB}	NPD	kW	Med mekanisk rumtemperaturstyring			Nej
				Med elektronisk rumtemperaturstyring			Nej
				Med elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer			Nej
				Med elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer			Nej
				ANDRE STYRINGSMULIGHEDER			
				Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor			Nej
				Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor			Nej
				Med telestyringsoption			
Specifikke forholdsregler for montering, installation eller vedligeholdelse.				Brandbeskyttelse og sikkerhedsafstande til brændbare bygningsmaterialer skal overholdes under alle omstændigheder. Der skal altid garanteres en tilstrækkelig tilførsel af forbrændingsluft. Luftudsugningssystemer kan påvirke tilførslen af forbrændingsluft.			

Undertegnede er ansvarlig for fremstilling og overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.


Nicholas Németh, CEO Contura AB
Markaryd, 15. oktober 2025